



Teleskopmast 100

- fixe Höhe 5,40 m
- bis zu 3 Flaggen an einem Mast
- variabel austauschbare Bodenhalterungen

Teleskopmast 200

- stufenlos höhenverstellbar
- mit Drehkopfausleger
- schneller Aufbau
- variabel austauschbare Bodenhalterungen

MOBILE MASTEN





Mobile Masten garantieren ein hohes Maß an Flexibilität beim Einsatz im Innenbereich und bei kurzfristiger Aktionswerbung im Außenbereich.

Ob auf Messen, am PoS oder zur Beflaggung bei Open Air-Veranstaltungen, durch ihre Höhe sind mobile Teleskopmasten ein wahrer Publikumsmagnet.

MOBILE MASTEN

TELESKOPMAST 100

Mobile Teleskopmasten der Produktlinie 100 haben eine fixe Höhe von 5,40 m. Die Teile der silberfarbig eloxierten Aluminium-Teleskopstange werden über Knopffedern arretiert.

Ausleger einseitig	Ausleger zweiseitig	Ausleger parallel	Ausleger dreiseitig
			
<ul style="list-style-type: none"> Teleskopstange: Ø unteres Segment 55 mm Ausleger: drehbar, Länge 115 cm, Ø 20 mm Flaggengröße: 115 x 350 cm Einsatz bis Windstärke 6 (max. 49 km/h) kein Dauereinsatz im Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> Teleskopstange: Ø unteres Segment 55 mm zwei Ausleger: drehbar, Länge 115 cm, Ø 20 mm Flaggengröße: 115 x 350 cm Einsatz bis Windstärke 3 (max. 19 km/h) kein Dauereinsatz im Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> Teleskopstange: Ø unteres Segment 55 mm oben und unten je zwei Ausleger: drehbar, Länge 115 cm, Ø 20 mm Flaggengröße: 115 x 400 cm Einsatz bis Windstärke 3 (max. 19 km/h) kein Dauereinsatz im Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> Teleskopstange: Ø unteres Segment 55 mm oben und unten je drei Ausleger: drehbar, Länge 115 cm, Ø 20 mm Flaggengröße: 115 x 400 cm Einsatz bis Windstärke 3 (max. 19 km/h) kein Dauereinsatz im Außenbereich

TELESKOPMAST 200







Die mobilen Teleskopmasten der Produktlinie 200 sind stufenlos höhenverstellbar, dreiteilig sowie mit oder ohne Ausleger einsetzbar.

- Arretierung der silberfarbig eloxierten Aluminium Teleskopstange erfolgt durch die Gegendrehbewegung der einzelnen Stangenteile

- Höhe: dreiteiliger Mast 2,20 bis 5,50 m
- Drehkopfausleger: 360° drehbar, Länge 120 cm, Ø 20 mm
- Flaggenbreite: max. 120 cm
- Einsatz bis Windstärke 5 (max. 38 km/h)
- kein Dauereinsatz im Außenbereich



BODENHALTERUNGEN

	<p>wasserbefüllbarer Fuß Kunststoff, silbergrau, 80 x 80 x 15 cm, Gewicht 10 kg, Füllmenge 70 l, inkl. Transporttasche empfohlen für: Teleskopmast 100 Einsatz: Indoor, Outdoor</p>		<p>Kreuzfuß Aluminiumprofile mit Kunststoff, 100 x 100 cm, zusammenklappbar, Gewicht: 3,3 kg, inkl. Transporttasche empfohlen für: Teleskopmast 100 Einsatz: Indoor, Outdoor nur in Kombination mit wasserbefüllbarem Gewicht (Nylon, 75 x 75 x 12 cm, Füllmenge 50 l)</p>
	<p>Bodenplatte (Einsatz nur mit Beschwerung) Stahl, pulverbeschichtet, 55 x 55 cm, Gewicht 20 kg, empfohlen für: Teleskopmast 100 einseitig, Teleskopmast 200 Einsatz: Indoor, Outdoor</p>		<p>Standfuß (Einsatz nur mit Beschwerung) Stahl, silberfarbig lackiert, 45 x 65 cm, Gewicht 4,8 kg empfohlen für: Teleskopmast 100 einseitig, Teleskopmast 200 Einsatz: Indoor, Outdoor</p>
	<p>Einschlaghülse Stahl, schwarz lackiert, Länge 40 cm, Gewicht 1,5 kg, empfohlen für: Teleskopmast 100 einseitig Einsatz: Outdoor</p>		<p>Standfuß Economy (Einsatz nur mit Beschwerung) Stahl, pulverbeschichtet, 58 x 24 cm, Gewicht 3,0 kg; empfohlen für: Teleskopmast 100 einseitig, Teleskopmast 200 Einsatz: Indoor, Outdoor</p>